

SCHEDA D'ARMO GROTTA FOVEA MALEDETTA RG 346 - 822 VG

La grotta è stata attrezzata con fittoni resinati IN SIGOLA CALATA

Partenza



Ancoraggio naturale su piante, principale su quercia con fettuccia da 120 proprio sul bordo , con rinvio/corrimano su alberelli a poca distanza

- Primo frazionamento, 8 m sotto l'ancoraggio principale, 1 Resinato
- Secondo frazionamento, 7 m sotto 2 Resinati sulla dx da collegare con fettuccia da 120
- Terzo frazionamento, 35 m sotto si arriva al ripiano/china sullo stesso lato, 1 Resinato da allungare con fettuccia da 120
- Quarto frazionamento, sempre sul ripiano/china dopo 7,5 m, 1 Resinato
- Quinto frazionamento, altri 5,5 m, 1 Resinato
- Sesto frazionamento, fine ripiano/cengia inizio pozzo, dopo 2 m 1 Resinato da allungare con fettuccia da 120
- Settimo frazionamento, 2,5 m, 1 Resinato
- Ottavo frazionamento, altri 6,5 m, 1 Resinato
- Nono frazionamento, 9 m più giù 1 Resinato, allungare con fettuccia 120 o asola lunga, inizio traverso su cengia
- Traverso di 5 m su comoda cengia con rompi tratta su 1 Resinato con asola lunga, arrivo su ancoraggio pozzo successivo
- Decimo frazionamento, 2 Resinati asole lunghe
- Undicesimo frazionamento, subito sotto il bordo pozzo 1 Resinato
- Dodicesimo frazionamento, 14 m sotto, 2 Resinati da collegare con fettuccia da 120, ulteriori 35 m e si arriva sul fondo.

Materiali per calata: 15 moschettoni, 6 fettucce da 120 mm, 3 corde da 65 m.